

HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter



Το πρώτο πολλαπλό ρολό ePrinter για γραφικά που δημιουργεί ανθεκτικές εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.



Επιτύχετε γρήγορη παράδοση με δύο ρολά και έξυπνη ροή εργασιών.

- Πάντα σε ετοιμότητα: εξυπηρετήστε τις επείγουσες παραγγελίες χρησιμοποιώντας τον πρώτο ePrinter για γραφικά με πολλαπλά ρολά και έξυπνη αλλαγή μέσω εκτύπωσης.
- Αδιάλειπτη λειτουργία με λιγότερες αλλαγές ρολού και πρακτικές ειδοποιήσεις κατάστασης για τα επίπεδα μελάνης, τις ενημερώσεις υλικολογισμικού και άλλα.
- Προεπισκόπηση, περικοπή και εκτύπωση PDF, αρχεία PostScript®, HP-GL/2, TIFF και JPEG σε γρήγορες ταχύτητες με το HP Instant Printing PRO.
- Μειώστε τους χρόνους παράδοσης με σκληρό δίσκο 320 GB, εκτύπωση χωρίς περιθώρια¹ και φωτογραφικές μελάνες HP που στεγνώνουν γρήγορα.

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας με κορυφαία ποιότητα και ανθεκτικότητα.

- Δημιουργήστε αφίσες, φωτογραφίες, καρτών, οπισθοφωτιζόμενες εκτυπώσεις, πινακίδες εσωτερικού χώρου, αφίσες POS, γραμμικά σχέδια και χάρτες.
- Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας με τις υψηλής ποιότητας ασπρόμαυρες εικόνες που προσφέρουν οι τρεις αποχρώσεις του μαύρου των φωτογραφικών μελανών HP.
- Επιτύχετε ομαλούς χρωματικούς τόνους χάρη στην τεχνολογία HP Multi-Dimensional Smart Drop Placement.
- Επεκτείνετε τις υπηρεσίες σας με αδιάβροχες εκτυπώσεις που διαρκούν έως και 200 χρόνια, με φωτογραφικές μελάνες HP².

Αποκτήστε εύκολη, αποδοτική λειτουργία με την αξιοπιστία της HP

- Απλοποιήστε την εργασία σας με εκτύπωση από μονάδες USB flash και email, έγχρωμη οθόνη αφής και προεπισκόπηση εκτύπωσης.
- Εξασφαλίστε αξιοπιστία χρωμάτων με την εξομείωση χρωμάτων HP Professional PANTONE® και το ενσωματωμένο Adobe® PostScript®/PDF³.
- Η αυτόματη ανίχνευση σταγόνων και η έξυπνη εφαρμογή μίας εκτύπωσης εξασφαλίζει ποιότητα εικόνας και μειώνει τον καθαρισμό και τη σπατάλη.
- Χρησιμοποιήστε πιο αποδοτικά τη μελάνη χάρη στη βελτιστοποιημένη διαμόρφωση μελάνης⁴.

¹ Για την εκτύπωση εικόνων χωρίς περιθώρια, απαιτείται φωτογραφικό χαρτί.

² Με αυθεντικές φωτογραφικές μελάνες HP 772 ή HP 70. Αξιολόγηση μονιμότητας εικόνας για προθέκες εσωτερικού χώρου που βρίσκονται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και κάτω από τζάμι από το HP Image Permanence Lab ή/και την Wilhelm Imaging Research, Inc. σε ευρεία γκάμα μέσων της HP. Για λεπτομέρειες, δείτε hp.com/go/supplies/printpermanence

³ Άδεια PANTONE® σε εκκευμότητα.

⁴ Σε σύγκριση με τον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Designjet Z5200.



1. Εάν έχει εγκατασταθεί η πλατφόρμα Aurasma, επισκεφτείτε το κανάλι HP Designjet στη διεύθυνση <http://auras.ma/s/ke25m>
2. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί η πλατφόρμα Aurasma, μπορείτε να την λάβετε από τις παρακάτω τοποθεσίες:
α. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
β. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>
Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, μεταβείτε στο κανάλι HP Designjet στη διεύθυνση <http://auras.ma/s/ke25m>
3. Ανοίξτε την εφαρμογή και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εικόνα για να δείτε το βίντεο HP Designjet

HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter

Τεχνικές προδιαγραφές

| | |
|---|--|
| Εκτύπωση | |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Βελτιστοποιημένη ανάλυση εκτύπωσης μέχρι 2.400 x 1.200 dpi |
| Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x δεξιά) | Ρολό: 5 x 5 x 5 x 5 mm (χωρίς περίγραμμα σε μέρα ρολού φωτογραφικής εκτύπωσης) Φύλλο: 5 x 17 x 5 x 5 mm |
| Τεχνολογία | Θερμική εκτύπωση inkjet HP |
| Τύποι μελάνης | Τύπου pigment |
| Χρώματα μελάνης | 6 (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, γκρι, ματ μαύρο, φωτογραφικό μαύρο) |
| Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης | 4 pl (lg, rk), 6 pl (C, M, Y, mk) |
| Παρεχόμενη ποσότητα δοχείου μελάνης | Δοχείο μελάνης HP 772: κυανό, ματζέντα, κίτρινο, ανοικτό γκρι, ματ μαύρο, φωτογραφικό μαύρο (300 ml), Δοχείο μελάνης HP 70: κυανό, ματζέντα, κίτρινο, ανοικτό γκρι, ματ μαύρο, φωτογραφικό μαύρο (130 ml), |
| Ακροφύσια κεφαλής μελάνης | 2112 |
| Κεφαλές εκτύπωσης | 3 (ματζέντα και κίτρινο, ματ μαύρο και κυανό, φωτογραφικό μαύρο και ανοικτό γκρι) |
| Ακρίβεια γραμμών | +/- 0.1% |
| Ελάχιστο πάχος γραμμής | 0,04 mm (HP-GL/2 επεξεργασίμο) |
| Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής | 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | 91 m (ανάλογα με την εφαρμογή) |
| Μέγιστο βάρος εκτύπωσης | 11,9 kg |
| Μέγιστη οπτική πυκνότητα | 4* min/2,5 D (με μέσα HP Premium Instant Dry Photo Gloss και φωτογραφικές μελάνες HP) |
| Μέσα | |
| Χειρισμός | Δύο ρολά αυτόματης τροφοδότησης, έξυπνη αλλαγή ρολών, τροφοδότηση φύλλων, θήκη εξόδου μέσων, αυτόματος κόπτης (κόβει όλα τα μέσα εκτός από καμβά και πανό) |
| Τύποι | Φωτογραφικό χαρτί, χαρτί εκτύπωσης δοκιμών, καλλιτεχνικό υλικό εκτύπωσης, αυτοκόλλητο, πανό και πινακίδες, bond και επικαλυμμένο, οπισθοφωτιζόμενο, υλικό fabric/ύφασμα |
| Βάρος | 60 έως 500 g/m ² |
| Μέγεθος | 210 x 279 έως 1118 x 1676 mm |
| Πάχος | Έως 19,7 mil |
| Μνήμη | |
| Βασική | 64 GB (εικονική) |
| Σκληρός δίσκος | Βασικός εξοπλισμός, 320 GB |
| Συνδεσιμότητα | |
| Διεπαφές (Βασικές) | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, βοηθητική υποδοχή EIO Jetdirect |
| Διεπαφές (προαιρετικές) | Διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect EIO |
| Γλώσσες εκτύπωσης (Βασικές) | Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 και HP-RTL (διατίθεται μόνο με το HP Instant Printing Pro ή τον ενσωματωμένο Web Server της HP) |
| Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης | Προγράμματα οδήγησης PostScript για Windows και Mac |
| Συνθήκες λειτουργίας | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 5 έως 40°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -25 έως 55°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 20 έως 80% RH |
| Υγρασία αποθήκευσης | Από 0% έως 95% σχετική υγρασία |
| Ακουστική | |
| Ένταση ήχου | 45 dB(A) |
| Ισχύς ήχου | 6,7 B(A) |

Περιεχόμενα συσκευασίας

| | |
|--------|--|
| E1L21A | Εκτυπωτής HP Designjet Z5400, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, βάση εκτυπωτή και υποδοχή μέσων, άξονας, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό έναρξης, καλώδιο τροφοδοσίας |
|--------|--|

Διαστάσεις (π x β x υ)

| | |
|----------------|----------------------|
| Εκτυπωτής | 1770 x 721 x 1050 mm |
| Στη συσκευασία | 1930 x 770 x 710 mm |

Βάρος

| | |
|----------------|--------|
| Εκτυπωτής | 86 kg |
| Στη συσκευασία | 115 kg |

Κατανάλωση ισχύος

| | |
|-------------------|---|
| Μέγιστη | <120 W (εκτύπωση), < 27 W (ετοιμότητα), < 5 W / < 22 W με ενσωματωμένο Digital Front End (ανάσταση), 0,1 watt (απενεργοποιημένος) |
| Απαιτήσεις ισχύος | Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή): 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A μέγ. |

Πιστοποίηση

| | |
|------------------------------|--|
| Ασφάλεια | EE (συμμόρφωση με LVD και EN 60950-1), Ρωσία/Καζακστάν (EAC) |
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | Συμβατότητα με τις απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα Class B: EE (Οδηγία EMC) |
| Περιβαλλοντικά στοιχεία | ENERGY STAR®, WEEE, RoHS EE, REACH |
| ENERGY STAR | Ναι |

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

Προϊόν

| | |
|--------|--|
| E1L21A | HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter 1118 mm |
|--------|--|

Εξαρτήματα

| | |
|--------|---|
| CN538A | Προσαρμογέας πυρήνα για HP Designjet 3 ιντσών |
| J8025A | Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 640n |
| Q6709A | Άξονας τροφοδότησης ρολού 1118mm HP Designjet |

Αναλόγια μελάνης

| | |
|--------|---|
| C9404A | Κεφαλή εκτύπωσης HP 70 Matte Black and Cyan, μαύρο και κυανό |
| C9406A | Κεφαλή εκτύπωσης HP 70 Magenta and Yellow Printhead, ματζέντα και κίτρινο |
| C9407A | Κεφαλή εκτύπωσης HP 70 Photo Black and Light Gray Printhead, μαύρο και ανοικτό γκρι |
| C9448A | Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 70, 130 ml |
| C9449A | Δοχείο φωτογραφικής μαύρης μελάνης HP 70, 130 ml |
| C9451A | Δοχείο ανοιχτής γκρι μελάνης HP 70, 130 ml |
| C9452A | Δοχείο κυανής μελάνης HP 70, 130 ml |
| C9453A | Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 70, 130 ml |
| C9454A | Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 70, 130 ml |
| CN629A | Δοχείο μελάνης ματζέντα HP Designjet 772, 300 ml |
| CN630A | Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 772 Designjet, 300 ml |
| CN633A | Δοχείο μαύρης μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης HP 772 Designjet, 300 ml |
| CN634A | Δοχείο ανοιχτής γκρι μελάνης HP 772 Designjet, 300 ml |
| CN635A | Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 772 Designjet, 300 ml |
| CN636A | Δοχείο κυανής μελάνης HP Designjet 772, 300 ml |

Υπηρεσίες και υποστήριξη

U0LZ3E - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet Z5400ps-44in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη
U0LZ8E - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet Z5400ps-44in με απόκριση εντός 4 ωρών 9x5 για 3 έτη
U0LZ4E - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet Z5400ps-44in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 4 έτη
U0LZ5E - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet Z5400ps-44in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη
U0MA2PE - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet Z5400ps-44in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 1 έτος μετά την εγγύηση
U0MA4PE - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet Z5400ps-44in με απόκριση εντός 4 ωρών 9x5 για 1 έτος μετά την εγγύηση
U0MA6PE - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet Z5400ps-44in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 2 έτη μετά την εγγύηση.

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/designjetZ5400>

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA4-7206ELE Δημοσίευση στην EMEA Σεπτέμβριος 2013

